

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Powercom USV King Serie



Modell		KSL-500 AP	KIN-1000AP	KIN-2200AP	KIN-3000AP
Leistung		500VA	1000VA	2200VA	3000VA
Eingang	Spannung	100V/110V/115V/120V/220V/230V/240V			
	Max. Abweichung	+/- 25% Boost und Buck AVR			
	Frequenz	50/60Hz +/- 10% (auto sensing)			
Ausgang	Spannung	100V/110V/115V/120V/220V/230V/240V +/- 5%			
	Frequenz	50/60Hz +/- 0.5%			
	Wellenform	Simulierte Sinuswelle			
Umschaltzeit		~3ms			
Batterie	Lebensdauer	3 - 6 Jahre (typisch)			
	Ladezeit	4 Stunden (bis 90% der vollen Kapazität)			
Abmessungen in mm (BxHxT)		370 x 45 x 330	130 x 201 x 382	170 x 225 x 450	170 x 225 x 450
Gewicht in kg		9.0	15.0	26.2	29.8
Umgebung	Temperatur	0 - 40 °C			
	Feuchtigkeit	0 - 95% (nicht kondensierend)			
Schnittstelle		Smart RS-232			
Vollschutz		Überlast, Kurzschluss, Spannungsspitzen			
Software		UPSMON Power Management Software			
Zusätzliches Battery Pack		nicht erhältlich	optional (muss bei Bestellung angegeben werden, später keine Nachrüstung mehr möglich)		

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten -



RUOSS-KISTLER AG, Kantonsstrasse 55, 8863 Buttikon

Tel.: (+41) 055 464 35 15 Mail: handel@ruoss-kistler.ch
Fax: (+41) 055 464 35 01 Internet: www.ruoss-kistler.ch